



CRYSTAL TIPS

H 45



45 Kg/24h

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



USB



BLUETOOTH



TOUCH
CONTROL



OPTIONAL
RAINBOW
TECHNOLOGY



SAFE
ICE



OPTIONAL
OZONE



APP
REMOTE
CONTROL

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura.



OPZIONALE

-Ciclo sanificazione programmabile con Ozono Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology

- Connessione cloud IOT
- Kit piedini 100 mm

FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Cleaning cycle
- Programmable ice production
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report.

OPTIONAL

- Ozone sanitization cycle programmable
- Rainbow technology : Nanotechnological evaporator treatment
- IOT cloud connection
- Feet 100 mm kit

DATI TECNICI / SPECIFICATIONS

CAPACITÀ DEPOSITO / BIN CAPACITY

16 kg **762** pcs

DIMENSIONI / DIMENSIONS



L x P x H (mm)

500 x 600 x 693



560 x 660 x 850

VOLTAGE




220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP=3
Ton CO2 equiv. Air = 0.0 Ton
CO2 equiv. Water = 0.0

TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PCS / CYCLE
PZ/CICLO

35

WEIGHT ICE
PESO GHIACCIO

21 g

PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad Aria
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	39	42	44	45
50°	86	93	97	99
21°	35	39	40	41
70°	77	86	88	90
32°	30	32	33	34
90°	66	71	73	75
38°	23	25	26	28
100°	51	55	57	62

Raffreddamento ad Acqua
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
°C	32°	21°	15°	10°
°F	90°	70°	60°	50°
10°	42	44	45	46
50°	93	97	99	101
21°	40	43	44	45
70°	88	95	97	99
32°	39	42	43	44
90°	86	93	95	97
38°	35	36	37	38
100°	77	79	82	84



cond



comp. W



ABS. W



Fuse



Kwh/100Kg



l / h



kg



kg

H45	A	220-240/50/1		585	240	10	15.1	4.0	41	48
H45	W	220-240/50/1		585	220	10	8.6	44.4	41	48



CRYSTAL TIPS

H 45



45 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio a palette / Paddle Ice Makers:



H23 nano - H23 - H25 - H30 - H36 - H45 - H50 - H62 - H80 - H95 - H150

H23 nano F - H23 F - H25 F - H30 F - H36 F - H45 F - H50 F - H62 F - H80 F - H95 F - H150 F

230V/1N/50Hz
Self contained - Spray System



DIMENSIONI / DIMENSIONS



Capacitive Stand-by Reset button
(led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

CONDIZIONI OPERATIVE - OPERATING REQUIREMENTS

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity	> 10 °S	
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	871 W
Volume Aria / Air Volume	300 m3/h